Eylmietpark

WERKZEUG-EYLERT GmbH & Co.KG

Eylkontakt:

Eylruf:	**0371/5267-54 u. -55**
Eylfax:	**0371/5267-44**
Eylmail:	eylservice@werkzeug-eylert.de
Eylnet:	www.eylshop.de www.werkzeug-eylert.de
Eylzeit:	Montag - Freitag 7 - 18 Uhr Samstag 8 - 12 Uhr

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Straße 3
09120 Chemnitz

Über 80 kostenfreie Parkplätze

WERKZEUG-EYLERT GmbH & Co.KG

Werkzeugspezialist wird man nicht über Nacht - sondern nach über 75 Jahren Erfahrung.

Wir denken in Lösungen und Dienstleistungen. Weil wir Ihr Handwerk genau kennen, mit all seinen Arbeiten, Situationen und Anforderungen, bieten wir die entsprechenden Lösungen an: Werkzeuge für höchste Ansprüche.

Deshalb freuen wir uns, Ihnen aus unserem traditionellen Verkaufshaus unser Mietangebot überreichen zu können.

Wir bieten Ihnen ausgesuchte Werkzeuge mit einem Plus anwendungsorientierter Technik, die zu besten Arbeitsergebnissen führen und Ihnen die Arbeit erleichtern. Diese Auswahl entwickeln wir ständig weiter.

Wir freuen uns auf Sie und laden Sie zusätzlich zu unseren weiteren interessanten Partnern aus dem Technikzentrum hier in Chemnitz ein.

Eyltex | WERKZEUG-EYLERT | BETEC | DYNATEC | MOBILTEC

Die Ladengeschäfte des Technikzentrums sind für Sie geöffnet:

Montag - Freitag

7 - 18 Uhr

Samstag

8 - 12 Uhr

außer Mobiltec und Dynatec

Das-Technikzentrum

A
Absaugmobil CLEANTEX CTL 26 E ____16
Akku-Blindnietgerät AccuBird ____9
Akku-Blindnietgerät PowerBird ____8
Akku-Blindnietmutterngerät FireBird ____9
Akku-Bohrschrauber EY 6409 NQKW ____12
Akku-Multimaster ____21

B
Baunivelliergeräte-Set ____17
Betonschleifer EBS 125.4 O ____15
Bohrhammer GBH 2-24 D ____12
Bohrhammer GBH 8-45 DV Professional ____13

D
Diamant-Nass-Bohrmaschine END 712 P ____14
Diamant-Nass-Trocken-
Kernbohrmaschine ETN 162/3 ____14
Diamantschleifer RenoFix RGP 3 ____15
Druckprüfpumpe Control ____19

E
Einfriergerät Elektro-Freeze 2 ____19
Elektrodeninverter EASY-STICK® ____11
Exzenterschleifer ETS 125 ____21

F
Fahrgerüst Z 600 ____18

G
Geradschleifer SGP 30-8 E 740 Watt ____7
Gerüst Z 600, fahrbar, klappbar ____17
Getriebe-Exzenterschleifer Rotex RO 150 ____20
Gewindeschneidkluppe ____19
Gewindeschneidmaschine Robot 4 K ____19

H
Hobel HL 850 EB-Plus ____21

K
Kapp- und Zugsäge KS 120 EB ____22
Kombihammer GBH 11 DE ____13
Kombihammer GBH 5/40 DCE ____13
Kompressor 503/50, einstufig verdichtend ____10
Kompressor Airprofi 703/100 ____11
Kompressor COMPACT-AIR 321/20 ____10

L
Laser-Entfernungsmessgerät DISTOTM D510 ____16

M
Magnetbohrmaschine MB351F ____6
Mauernutfräse GNF 65 A ____15
Mauernutfräse klein ____15
Metallbandsäge, tragbar ____8
Metall-Trockenschneider MTS 356 ____8
Metallkernbohrmaschine KBH 25 ____6
Metallkernbohrmaschine KBM 32 Q ____6
Metallkernbohrmaschine KBM 50 U ____6
Metallkernbohrmaschine KBM 52 U ____7
Metallkernbohrmaschine KBM 80 U ____7

P
Pendelstichsäge PS 300 EQ-Plus ____20

R
Renovierungsfräse Protool RGP 150-16E ____14
Renovierungsfräse RGP 80-11 E ____14
Rotationslaser Topomat ____17
Rührwerk EHR 20/2.5 S-SET ____16

S
Satiniermaschine 1200 W Flex LP 1503 VR ____8
Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE ____13
Schlagschrauber GDS 18 E ____9
Schlagschrauber GDS 24 ____9
Schlauchwasserwaage ____17
Schwertsäge SSP 200 EB ____22
Stromerzeuger EP 2500 ____12
Stromerzeuger EP 8000T-GTS ____12

T
Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS ____20
Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS ____20
Treppenkarre 3-Stern ____18

W
Wand- und Deckenschleifer
LHS 225 EQ-Plus Planex ____16
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE ____22
Winkelschleifer GWS 12-125 CI Professional ____7

Metall

Seite 6 - 11

Bau

Seite 12 - 18

Installation

Seite 19

Holz

Seite 20 - 22

M105 Magnetbohrmaschine MB351F

Eigenschaften: speziell für das Stahl-Kernbohren konstruierte Bohrmaschine in flacher Ausführung, handlich und leicht für optimalen Einsatz auf engstem Raum, Bedienhebel beidseitig einsetzbar, LED-Leuchte, manueller Vorschub, mit Griff zum leichteren Transport
Abmessung Magnetfuß: 165 mm x 80 mm
Länge x Breite x Höhe: 285 mm x 101 mm x 200 mm
Aufnahme: 19 mm Weldonschaft
Bohrdurchmesser: Kernbohren 35 mm
Gewicht: 10 kg
max. Bohrtiefe Kernbohren: 30 mm
Magnethaltekraft: 15000 N
Motorleistung: 1100 W
Spindelaufnahme: M 24

Vermietung ohne Kernbohrer

	€
1 Tag	45,00
1 Woche	80,00

Verkaufsartikel

Kernbohrer

61846...

61848...

M106 Metallkernbohrmaschine KBH 25

Eigenschaften: komfortables und schnelleres Arbeiten durch speziell entwickelte Kernbohrer-Schneidgeometrie, verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise, leistungs- und durchzugsstarker Motor, Drehmoment-Rutschkupplung, drehzahlgeregelte Tachoelektronik, elektronische Drehzahlsteuerung, elektronischer Überlastschutz, Rechts-/Linkslauf, Wiederanlaufsperre
Einsatz: handgeführt Bohren bis Ø 25 mm
Aufnahme: QuickIN Plus
Bohrdurchmesser:
14-25 mm (Stahl mit Kernbohrer)
14-30 mm (Alu mit Kernbohrer)
14-54 mm (Stahl mit Lochsägen)
Bohrtiefe: 20 mm
Eckmaß: 27 mm
Kabellänge: 4 m
Lastdrehzahl: 0-520 U/min
Leistungsabgabe: 680 W
Leistungsaufnahme: 1200 W
Gewicht: 7,785 kg
Gewinde: bis M 12 in Stahl

	€
1 Tag	45,00
1 Woche	80,00

Verkaufsartikel

Kernbohrer

617752...

M110 Metallkernbohrmaschine KBM 32 Q

Eigenschaften: kompakte und robuste Bauweise, stufenlose Hubbereichseinstellung, integrierte Kühlschmiermittelzuführung, nur Rechtslauf, Schwalbenschwanzführung, QuickIn-Schnellwechselsystem
Ausführung des Bohrfutters: Zahnkranz
Einspannbereich des Bohrfutters: 1,5-13 mm
max. Durchmesser Kernbohrer: 32 mm
max. Bohrtiefe Kernbohren: 50 mm
Gewindeschneiden : max. M 12
Magnethaltekraft: 9000 N
Hub: 135 mm
gesamter Hubbereich: 260 mm
Lastdrehzahl: 440 U/min
Leerlaufdrehzahl: 550 U/min
Leistungsaufnahme: 700 W
Gewicht: 17,55 kg

	€
1 Tag	55,00
1 Woche	200,00

Verkaufsartikel

Kernbohrer

61840...

61843...

61845...

M115 Metallkernbohrmaschine KBM 50 U

Eigenschaften: Rechts-/Linkslauf, QuickIn und MK3-Werkzeugaufnahme, elektronische Drehzahlregulierung, Drehzahlspeicher
Abmessung Magnetfuß: 195 mm x 90 mm
Magnethaltekraft: 12500 N
Hub: 145 mm
gesamter Hubbereich: 315 mm
Lastdrehzahl:
1. Gang: 130-260 U/min
2. Gang: 260-520 U/min

Leistungsaufnahme: 1200 W
max. Bohrtiefe Kernbohren: 50 mm
max. Durchmesser Kernbohrer: 12-50 mm
max. Durchmesser Spiralbohrer: 23 mm
max. Durchmesser Senken: 50 mm
max. Durchmesser Reiben: 23 mm
Gewindeschneiden : max. M 16
Gewicht: 20,47 kg

	€
1 Tag	60,00
1 Woche	230,00

Verkaufsartikel

Kernbohrer

61840...

61843...

61845...

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M116 Metallkernbohrmaschine KBM 52 U

Eigenschaften: Rechts-/Linkslauf, QuickIn und MK3-Werkzeugaufnahme, elektronische Drehzahlregulierung, Drehzahlspeicher
Ausführung des Bohrfutters: Zahnkranz
Magnethaltekraft: 11000 N
Einspannbereich des Bohrfutters: 1,5-13 mm
Hub: 135 mm
gesamter Hubbereich: 310 mm
Lastdrehzahl:
1. Gang: 130-260 U/min
2. Gang: 260-520 U/min

Leistungsaufnahme: 1200 W
Gewicht: 14,2 kg
Gewindeschneiden : max. M 16
max. Bohrtiefe Kernbohren: 50 mm
max. Durchmesser Kernbohrer: 50 mm
max. Durchmesser Spiralbohrer: 23 mm
max. Durchmesser Senken: 50 mm
max. Durchmesser Reiben: 23 mm

	€
1 Tag	60,00
1 Woche	230,00

Verkaufsartikel
Kernbohrer
61840...
61843...
61845...

M117 Metallkernbohrmaschine KBM 80 U

Eigenschaften: 3-Gang-Getriebe, Feinjustierung der Bohrspindel, Schnellwechselsystem QuickIn-Max und MK3-Aufnahme, automatische Kühlmittelzufuhr, Drehmoment-Rutschkupplung, Rechts-/Linkslauf, leistungsstarker Elektromagnet, elektronische Magnethaltekrafterhöhung, visuelle Magnetkraftanzeige, Überlastschutz, extra großer Hubbereich, Bedienelement Viseo Touch Pad, Drehzahlspeicher
Feineinstellung: Bohrständer ± 4,25 mm
Magnethaltekraft: 18000 N
Hub: 145 mm
gesamter Hubbereich: 285 mm
Lastdrehzahl:
1. Gang: 110-180 U/min
2. Gang: 160-260 U/min
3. Gang: 350-580 U/min

Leistungsaufnahme: 2000 W
max. Bohrtiefe Kernbohren: 50 mm
Gewicht: 38,5 kg
Gewindeschneiden : max. M 27
max. Durchmesser Kernbohrer: HM 80 mm/HSS 65 mm
max. Durchmesser Spiralbohrer: 32 mm
max. Durchmesser Senken: 50 mm
max. Durchmesser Reiben: 31 mm
Schwenkbereich (max.): Bohrständer ± 11°

	€
1 Tag	85,00
1 Woche	350,00

Verkaufsartikel
Kernbohrer
61839...

M125 Winkelschleifer GWS 12-125 CI Professional

Eigenschaften: Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, verdrehsichere Schutzhaube, Direktkühlung, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Constant-Electronic, Spindelarretierung, Wiederanlaufschutz, Schalterarretierung, KickBack-Stop (Abschaltung bei Blockierung), Handgriff links und rechts einsetzbar
Leerlaufdrehzahl: 11500 U/min
Leistungsabgabe: 640 W
Leistungsaufnahme: 1200 W
Gewicht: 2,3 kg
max. Scheibendurchmesser: 125 mm
Spindelgewinde: M 14
Topfbürsten-Durchmesser: max. 75 mm

	€
1 Tag	8,00
1 Woche	25,00

Verkaufsartikel
Katalogkapitel Schleifen/ Trennen
51...

M135 Geradschleifer SGP 30-8 E 740 Watt

Eigenschaften: ideal zum Anschleifen, Entgraten, Verputzen von Schweißnähten, für schwer zugängige Stellen, stabile Spindellagerung, stationär einsetzbar, elektronisch regelbare Drehzahl
Leerlaufdrehzahl: 13000-31000 U/min
Leistungsaufnahme: 740 W
Gewicht: 1,5 kg
Spannhalsdurchmesser: 43 mm
Spannzangendurchmesser max.: 3-8 mm

	€
1 Tag	10,00
1 Woche	40,00

Verkaufsartikel
Katalogkapitel Schleifen/ Trennen
53...

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M140 Metall-Trockenschneider MTS 356

Eigenschaften: leicht zu transportieren, Sanftanlauf, Aluminium-Druckgussfuß, Schraubstock mit Schnellverstellung, Winkel und Parallelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45°, mit Tiefenanschlag, herausnehmbare Spänesammelbox, Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
Einsatz: für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Aluminium, Kunststoff, Verbundstoffe und Edelstahl ohne Kühlmittel
Betriebsspannung: 230 V
Drehzahl: 1300 U/min
Gewicht: 23,5 kg
Motorleistung: 2,2 kW
Sägeblattdurchmesser: 355 mm
Schnittbereich:
Rechteck 90°: 100 mm x 180 mm
Quadrat 90°: 120 mm x 120 mm
Rundmaterial 90°: 132 mm
Rechteck 45°: 120 mm x 90 mm
Quadrat 45°: 90 mm x 90 mm
Rundmaterial 45°: 105 mm
Sägeblattbohrung: 25,4 mm

	€
1 Tag	35,00
1 Woche	150,00

Inklusivartikel
Sägeblatt für Stahl
Art.-Nr. 1688...
für Alu und Edelstahl auf Anfrage

M145 Satiniermaschine 1200 W Flex LP 1503 VR

Leistungsaufnahme: 1200 Watt
Leistungsabgabe: 700 Watt
Leerlaufdrehzahl: 1200-3700 /min
Gewicht: 3,1 kg
max. Werkzeug-Ø: 115 mm
Werkzeugbreite: 100 mm
Werkzeugaufnahme: 19 mm

	€
1 Tag	35,00
1 Woche	150,00

Verkaufsartikel
Katalogkapitel Schleifen/ Trennen
528...

M155 tragbare Metallbandsäge

Eigenschaften: automatische Endabschaltung, selbsttätige Absenkung des Sägebügels über dreifach einstellbaren Sägebügelabsenkdruck, kugelgelagerte Sägebandführung, Mikroschalter für automatische Endabschaltung, ideal auch für den Baustelleneinsatz, Schnellspannschraubstock für schnelle Werkstückspannung, platzsparend, da Gehrungsverstellung über Sägebügel
Gewicht: 23 kg
Motorleistung 230 V / 50 Hz: 370 W
Sägebandabmessung: 1470 mm x 13 mm x 0,65 mm
Schnittbereich:
Schnittbereich 0° Rund: Ø 100 mm
Schnittbereich 0° Rechteck: 100 mm x 150 mm
Schnittbereich 45° Rund: Ø 65 mm
Schnittbereich 45° Rechteck: 100 mm x 60 mm

	€
1 Tag	40,00
1 Woche	150,00

Verkaufsartikel
Katalogkapitel Schleifen/ Trennen
16870.....

M157 Akku-Blindnietgerät PowerBird

Eigenschaften: Nietkapazität je Akku-Ladung z.B.:
560 Stück Blindnieten, Ø 4,8 mm und 5,0 mm Edelstahl
250 Stück Blindnieten, Ø 6,4 mm Stahl
Akkukapazität: 2,6 Ah
Arbeitsbereich: ab Ø 4,8-6,4 mm alle Werkstoffe
Betriebsspannung: 14,4 V
Gerätehub: 20 mm
Gewicht: 4,6 kg
inklusive 2 Akkus

inklusive 2 Akkus

	€
1 Tag	45,00
1 Woche	175,00

Verkaufsartikel
Nieten
69200...

Eine größere Auswahl finden Sie bei Betec.

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M158 Akku-Blindnietmutterngerät FireBird

Eigenschaften: Nietkapazität je Akku-Ladung z.B.:
480 Stück Blindnietmuttern IG M 3 Aluminium
320 Stück Blindnietmuttern IG M 5 Stahl
240 Stück Blindnietmuttern IG M 10 Aluminium
Akkukapazität: 1,3 Ah
Arbeitsbereich:
bis M 10 Aluminium
bis M 8 Stahl
bis M 6 Edelstahl
Betriebsspannung: 14,4 V
Ladezeit: 1 h
Gewicht: 5,21 kg
Setzkraft: 13000 N

inklusive 2 Akkus

	€
1 Tag	45,00
1 Woche	175,00

Verkaufsartikel
Nieten
69400...

Eine größere Auswahl finden Sie bei Betec.

M159 Akku-Blindnietgerät AccuBird

Eigenschaften: Nietkapazität je Akku-Ladung z.B.:
1500 Stück Blindniete, Ø 2,4 mm Aluminium
700 Stück Blindniete, Ø 4,0 mm Stahl
420 Stück Blindniete, Ø 5,0 mm Stahl
Akkukapazität: 1,3 Ah
Arbeitsbereich: Ø 2,4-5 mm, alle Werkstoffe
Betriebsspannung: 14,4 V
Gerätehub: 20 mm
Ladezeit: 1 h
Gewicht: 4,25 kg

inklusive 2 Akkus

	€
1 Tag	40,00
1 Woche	160,00

Verkaufsartikel
Nieten
69200...

Eine größere Auswahl finden Sie bei Betec.

M165 Schlagschrauber GDS 18 E

Eigenschaften: Rechts-/Linkslauf (zur Radmontage am Pkw), Drehzahlvorwahl, komfortable Handhabung durch Mittelhandgriff
Betriebsspannung: 230 V
für Schrauben: M 6-M 18
Lastdrehzahl: 500-1300 U/min
Leistungsaufnahme: 500 W
Gewicht: 3,2 kg
max. Drehmoment hart: 250 Nm
max. Drehmoment weich: 160 Nm
Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant

	€
1 Tag	25,00
1 Woche	75,00

Verkaufsartikel
Katalogkapitel
Handwerkzeuge

Kraftstecknüsse 42...

M171 Schlagschrauber GDS 24

Eigenschaften: V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment, hohe Schlagleistung, Rechts-/Linkslauf, Aufhängeeinrichtung für Federzugbefestigung, leichter Werkzeugwechsel
Einsatz: im Kessel- und Rohrleitungsbau, in LKW-Werkstätten
Lastdrehzahl: 950 U/min
Leistungsaufnahme: 800 W
Gewicht: 5,7 kg
max. Drehmoment hart: 600 Nm
max. Drehmoment weich: 300 Nm
Werkzeugaufnahme: 3/4" Außenvierkant
max. Schraubendurchmesser: M 24

	€
1 Tag	40,00
1 Woche	150,00

Verkaufsartikel
Katalogkapitel
Handwerkzeuge

Kraftstecknüsse 42...

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M190 Kompressor 503/50, einstufig verdichtend

Eigenschaften: Hochleistungsaggregat aus Grauguss, Nachkühler sorgt für niedrige Kesseleintrittstemperatur und dadurch für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder sorgen für optimale Kühlung des Verdichters, serienmäßig mit Phasenwender, gezahnter Antriebsriemen, Kessel innen und außen feuerverzinkt, mit Einhand-Sicherheitskupplung, Filterdruckregler, Druckluft-Direktausgang am Kessel, CONDOR-Druckschalter, pannensicherer PU-Schaum-Reifen, Lenkfahrwerk mit Feststellbremse, Panzerschlauchleitung, Nebelöler
Länge x Breite x Höhe: 900 mm x 430 mm x 860 mm
Behälterinhalt: 50 l
Drehzahl: 1310 U/min
Höchstdruck: 10 bar
Füllleistung ca.: 400 l
Garantiedauer: 15 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung
Gewicht: 66 kg
Motorleistung 400 V: 3,0 kW
Höchstvolumen Strom: 510 l/min
Schall-Leistungspegel: 95 dB
Verdichtersystem: HOS
Zylinder/Stufen: 2/1

	€
1 Tag	35,00
1 Woche	120,00

Verkaufsartikel
Druckluftwerkzeug und Zubehör

Katalogkapitel 6.9

M191 Universalkompressor COMPACT-AIR 321/20

Eigenschaften: handlicher Universalkompressor für den Montageeinsatz, Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, thermischer Überlastschutz bewahrt den Motor vor Überhitzung und Überlastung, vollautomatischer Ein- und Ausschaltbetrieb, alle transportgefährdeten Teile gut geschützt, gummierter Tragegriff, pulverbeschichteter Kessel,mit Kupfer-Druckluftleitungen
Länge x Breite x Höhe: 470 mm x 490 mm x 720 mm
Ausstattung: serienmäßig mit RECTUS-Qualitäts-Schnellkupplungen, CONDOR-Druckschalter und Filterdruckregler, die niedrige Drehzahl von 1420 U/min reduziert Vibrationen und garantiert eine längere Lebensdauer, Zweizylinder-Aggregat
Behälterinhalt: 20 l
COMPACT-AIR Bedienfeld: ergonomisch und übersichtlich, je ein Manometer zur Anzeige des Kesseldrucks und des eingestellten Arbeitsdrucks, kompletter Wartungsblock ist innenliegend, guter Schutz aller transportgefährdeten Teile
Drehzahl: 1420 U/min
Füllleistung ca.: 240 l
Gewicht: 39,5 kg
Garantiedauer: 10 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung
Höchstvolumen Strom: 310 l/min
Höchstdruck: 10 bar
Motorleistung 230 V: 2,2 kW
Schall-Leistungspegel: 96 dB
Verdichtersystem: HOS
Zylinder/Stufen: 2/1

	€
1 Tag	20,00
1 Woche	80,00

Verkaufsartikel
Druckluftwerkzeug und Zubehör

Katalogkapitel 6.9

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M192 Hochleistungskompressor Stürmer Airprofi 703/100

Eigenschaften: das Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren eine maximale Laufruhe und eine lange Lebensdauer, ein Nachkühler mit großen Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und dadurch für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, das große Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder sorgen für optimale Kühlung des Verdichters, Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment wird durch Motorschutzschalter vor Überhitzung und Überlastung geschützt, Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf
Länge x Breite x Höhe: 1275 mm x 480 mm x 1015 mm
Behälterinhalt: 100 l
Drehzahl: 1420 U/min
Füllleistung ca.: 240 l
Gewicht: 39,5 kg
Garantiedauer: 10 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung
Höchstvolumen Strom: 310 l/min
Höchstdruck: 10 bar
Motorleistung 230 V: 2,2 kW
Schall-Leistungspegel: 96 dB
Verdichtersystem: HOS
Zylinder/Stufen: 2/1

	€
1 Tag	**35,00**
1 Woche	**120,00**

Verkaufsartikel
Druckluftwerkzeug und Zubehör

Katalogkapitel 6.9

M194 Elektrodeninverter EASY-STICK®

Eigenschaften: die Inverter-Schweißgeräte der Serie EASY-STICK® sind mit moderner, betriebssicherer Inverter-Technologie aufgebaut, sie sind geeignet zum Schweißen mit beschichteten Elektroden und zum WIG-Schweißen, sie zeichnen sich durch ihre besonders geringe Größe und das sehr niedrige Gewicht aus, durch die Betriebsfrequenz des Inverters werden die typischen Geräusche vermieden, die für herkömmliche elektronische Generatoren charakteristisch sind, die verwendeten, qualitativ hochwertigen Materialien und die gute Verarbeitung garantieren höchste Leistung, lange Haltbarkeit und einen geringen Wartungsaufwand
Einsatz: für den Baustelleneinsatz im Freien geeignet (Schutzart IP23), geeignet zum Einsatz an beengten Orten und für Arbeiten, die einen häufigen Ortswechsel des Bedieners erforderlich machen
Arbeitstemperatur: -10-40 °C
Frequenz: 50/60
Isolationsklasse: F
Leistungsfaktor: 0,85 cos phi
Schutzart IP: 23

verschweißbare Elektrodendurchmesser mm	1,6-4
Einstellbereich A	25-160
Netzspannung V	1 x 230
Leerlaufspannung V	67
Leistungsaufnahme Elektrode kVA	3,7
Leistungsaufnahme TIG DC kVA	2,8
max. Stromaufnahme A	25
Absicherung (träge) A	16
WIG DC Schweißstrom ED 100 % A	115
Elektrode Einschaltdauer	160 A - 25%
Elektrode Schweißstrom ED 100% A	115

	€
1 Tag	**35,00**
1 Woche	**120,00**

Verkaufsartikel
Elektroden

8150...

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M200 Akku-Bohrschrauber EY 6409 NQKW

Eigenschaften: Zweiganggetriebe, elektronische Drehzahlstabilisierung, elektronische Auslaufbremse, 13 mm-Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos), Rechts-/Linkslauf
Ausführung des Bohrfutters: Schnellspanner
Kapazität nach IEC: 2,8 Ah
Kapazität typisch: 3 Ah
Betriebsspannung: 12 V
Ladezeit: 45 min
Leerlaufdrehzahl:
1. Gang: 50-400 U/min
2. Gang: 180-1300 U/min
Gewicht: 1,8 kg
max. Drehmoment weich: 22,6 Nm
max. Drehmoment hart: 33,1 Nm
Lieferumfang: inklusive Kunststoffkoffer, 2 Stück NiMH-Akku, Schnellladegerät
Drehmoment stellbar: 18 Stufen + Bohrstufe

	€
1 Tag	15,00
1 Woche	50,00

Verkaufsartikel
Bohrer, Bits

Katalogkapitel 1.1 und 4.3

M206 Stromerzeuger EP 2500

Eigenschaften: Ausstattung mit Hondamotor GX160 (4,8 PS/3,6 kW), 2 Steckdosen 230 V-16 A Schuko, Rahmen, Ölmangel-Abschaltautomatik, Reversierstart, thermischer Schutzschalter, dB(A)@7 m/LWA - 70/95
Einsatz: für Bohrmaschine, Stichsäge
Abgabespannung: 230 V
Länge x Breite x Höhe: 58 cm x 42 cm x 44 cm
Dauerleistung: 2 kVA
durchschnittliche Laufzeit: 3,1 h bei 75 % Auslastung
Kraftstoffart: Benzin
Leistung: 2,2 kVA
Gewicht: 39 kg
Tankinhalt: 3,1 l

	€
1 Tag	30,00
1 Woche	100,00

M208 Stromerzeuger EP 8000T-GTS

Eigenschaften: Ausstattung mit Hondamotor GX390 (11,0 PS/8,2 kW), 1 Steckdose 230 V-16 A Schuko, 1 Steckdose CEE 400 V-16 A 5-polig, Rahmen, Ölmangel-Abschaltautomatik, Reversierstart, thermisch-magnetischer Schutzschalter, Schutzart IP54, AVR, dB(A)@7 m/LWA - 72/97
Einsatz: für Tischkreissäge, Wasser- und Wärmepumpen
Abgabespannung: 230-400 V
Länge x Breite x Höhe: 77 cm x 51 cm x 56 cm
Dauerleistung: 7,5 kVA
durchschnittliche Laufzeit: 2,5 h bei 75 % Auslastung
Kraftstoffart: Benzin
Leistung: 8,0 kVA
Tankinhalt: 6,1 l

	€
1 Tag	60,00
1 Woche	200,00

M211 Bohrhammer GBH 2-24 D

SDS-plus

Eigenschaften: Rechts-/Linkslauf, stufenlose Drehzahlregulierung, Überlastungskupplung, mit Drehstopp für Meißelarbeiten, ideal für Arbeiten über Kopf
Betriebsspannung: 230 V
Bohrdurchmesser:
Beton: mit Hammerbohrern 6-14 mm optimal, sonst 4-24 mm
Beton: mit Hohlbohrkronen 68 mm
Stahl: max. 13 mm
Holz: max. 30 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-1300 U/min
Leistungsaufnahme: 790 W
Gewicht: 2,8 kg

Schlagenergie: 2,7 J
Schläge/Minute: 0-4700
Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Verkaufsartikel
Bohrer, Hammerbohrer, Meißel

Katalogkapitel 1.1, 4.7 und 4.5

	€
1 Tag	10,00
1 Woche	40,00

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M212 Kombihammer GBH 5/40 DCE — SDS-max

Eigenschaften: arretierbare Schalterklinke, Konstant-Elektronik, Service-Display, Standby-Anzeige, patentiertes Stellrad zur variablen Dreh- und Schlagzahleinstellung, Überlastkupplung
Betriebsspannung: 230 V
Bohrdurchmesser: Beton:
beim Bohren mit Hammerbohrer: 12-40 mm, optimal 18-32 mm
beim Bohren mit Durchbruchbohrern: 45-55 mm und
beim Bohren mit Hohlbohrkronen: 40-90 mm
Leerlaufdrehzahl: 170-340 U/min
Leistungsaufnahme: 1150 W
Gewicht: 6,8 kg
Schlagenergie: 2-8,8 J
Schläge/Minute: bei Nenndrehzahl 1500-3050
Werkzeugaufnahme: SDS-MAX

	€
1 Tag	30,00
1 Woche	100,00

Inklusivartikel
Flach- und Spitzmeißel

4796...

M214 Bohrhammer GBH 8-45 DV Professional — SDS-max

Eigenschaften: stufenlose Drehzahlregulierung, konstante Drehzahl unter Last, Sanftanlauf zum sauberen Anbohren, Überlastkupplung, automatische Schalterarretierung bei Meißelanwendung, vibrationsarm
Betriebsspannung: 230 V
Bohrdurchmesser:
beim Bohren mit Hammerbohrer: 12-45 mm, optimal 20-40 mm
beim Bohren mit Durchbruchbohrern: 80 mm
beim Bohren mit Hohlbohrkronen: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-305 U/min
Leistungsaufnahme: 1500 W
Gewicht: 8,9 kg
Schlagenergie: max. 12,5 J
Schläge/Minute: 1380-2760
Werkzeugaufnahme: SDS-MAX

	€
1 Tag	35,00
1 Woche	125,00

Inklusivartikel
Flach- und Spitzmeißel

4796...

M215 Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE

Eigenschaften: robustes Metallgetriebegehäuse, einhülsiges Schnellspannfutter mit Auto-Lock, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf, Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Softgrip, im Bohrständer verwendbar
Ausführung des Bohrfutters: Schnellspanner
Besonderheiten: Zweigang-Getriebe, mechanische Überlastkupplung für Anti-Rotation
Betriebsspannung: 230 V
Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2“
Einspannbereich: 1,5-13 mm

Lastdrehzahl:
1. Gang: 0-770 U/min
2. Gang: 0-1990 U/min
Spindelhalsdurchmesser: 43 mm

Verkaufsartikel
Holz-, Beton-, Metallbohrer

Katalogkapitel 1.1 und 4.7

	€
1 Tag	10,00
1 Woche	40,00

M218 Kombihammer GBH 11 DE

Eigenschaften: gute Handhabung auch für Linkshänder, Überlastkupplung, Abschaltkohlen, optimierte Staubabdichtung in der Werkzeugaufnahme, kompakte Übertragung des Drehmoments, Konstant-Elektronik, stufenlose Drehzahl- und Schlagkraftregulierung, variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen, Service-Display zeigt Kohlenwechsel an
Bohrdurchmesser:
beim Bohren mit Hammerbohrer: 12-52 mm, optimal 30-52 mm
beim Bohren mit Durchbruchbohrern: 45-80 mm
beim Bohren mit Hohlbohrkronen: 40-150 mm
Leerlaufdrehzahl: 120-250 U/min
Leistungsaufnahme: 1500 W
Gewicht: 11,1 kg

Schlagenergie: 5-14,2 J
Schläge/Minute:
bei Nenndrehzahl 1100-2250

Inklusivartikel
Flach- und Spitzmeißel

4796...

	€
1 Tag	40,00
1 Woche	140,00

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M220 Diamant-Nass-Bohrmaschine END 712 P

Eigenschaften: Elektronikschalter, Arretierknopf für Dauerbetrieb, Edelstahlspindel, FI-Schutzschalter im Kabel integriert, Wasserzufuhrregler
Einsatz: in Naturstein, Fliesen und Beton
Betriebsspannung: 230 V
Bohrdurchmesser:
Vollbohrkrone: max. 12 mm
Hohlbohrkrone: max. 18 mm
Lastdrehzahl: 0-8000 U/min
Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min
Leistungsaufnahme: 700 W
Gewicht: 2,6 kg
Spannhals Durchmesser: 43 mm
Werkzeugaufnahme: M 12 x 1,5 außen

	€
1 Tag	35,00
1 Woche	125,00

Verkaufsartikel
Bohrkronen auf Anfrage!

M230 Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3

Eigenschaften: Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, mechanische Sicherheitskupplung, Drehzahlkonstanthaltung, Überlast-LED, Service-LED für rechtzeitigen Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten, 3-Gang-Ölbadgetriebe mit Ölpumpe, integrierte Libelle auf Maschine und Handgriff, werkzeugloses Einsetzen der Maschine in den Bohrständer mit montiertem Handgriff, schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
Betriebsspannung: 230 V
Bohrdurchmesser:
Beton (nass): 12-162 mm
Mauerwerk (trocken): 12-202 mm
Lastdrehzahl:
1. Gang: 0-510 U/min
2. Gang: 0-1150 U/min
3. Gang: 0-2500 U/min
Leistungsaufnahme: 2200 W
Gewicht: 6,7 kg
Werkzeugaufnahme:
G 1/2“ innen und
1 1/4“ außen

	€
1 Tag	55,00
1 Woche	175,00

Inklusivartikel
Bohrkronen auf Anfrage! *

M245 Renovierungsfräse RGP 80-11 E

Eigenschaften: Anschluss für Staubabsaugung, werkzeuglos abnehmbarer Bürstenkranz, Spindelstopp, Konstantelektronik, Regelelektronik, Überlastschutz, Schwingungsdämpfung
Einsatz: an schwer zugänglichen Stellen, über Kopf, in Ecken, im Winkel und an Kanten
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung: 36 mm
Spindelgewinde: 2 x M 5
Leerlaufdrehzahl: 2000-5900 U/min
Leistung: 1100 W
Gewicht: 3,2 kg
Werkzeugdurchmesser: 80 mm

Effektiv durch hohe Abtragleistung

	€
1 Tag	40,00
1 Woche	125,00

Verkaufsartikel
Fräseinsatzwerkzeuge auf Anfrage!

M246 Renovierungsfräse Protool RGP 150-16E

Eigenschaften: wirkungsvolle Absaugung, Leistungselektronik mit Tacho-Generator, elektronisch regelbare Drehzahl, stufenlose Tiefeneinsstellung, Aufhängeöse für Federzug, Überlastschutz
Einsatz: zur Bearbeitung verschiedener Materialien auf großen Flächen
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung: 36 mm
Leerlaufdrehzahl: 1000-2200 U/min
Leistung: 1600 W
Gewicht: 5,5 kg
Werkzeugaufnahme: M 8 / Ø 14 mm
Werkzeugdurchmesser: 150 mm

	€
1 Tag	40,00
1 Woche	125,00

Verkaufsartikel
Fräseinsatzwerkzeuge auf Anfrage!

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. * Der Preis richtet sich nach dem Verschleiß.

M247 Betonschleifer EBS 125.4 O

Eigenschaften: Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, Elektronik-Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Drehzahlkonstanthaltung, Anschluss für Staubabsaugung, Vibrationsdämpfung
Einsatz: zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Kleberesten bei der Fliesenerneuerung
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung: 35 mm
Betriebsspannung: 230 V
Drehzahl: 10000 U/min
Leistungsaufnahme: 1500 W
Gewicht: 4,7 kg
Scheibendurchmesser: 125 mm
Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm

	€
1 Tag	45,00
1 Woche	175,00

Inklusivartikel
Diamantschleifteller für Beton *
6570...

M248 Diamantschleifer RenoFix RGP 3

Eigenschaften: Anschluss für Staubabsaugung, werkzeuglos abnehmbarer Bürstenkranz, Spindelstopp, kompakte Bauweise, schlankes Motorgehäuse
Einsatz: für kleinere Flächen, an schwer zugänglichen Stellen, über Kopf, in Ecken, im Winkel und an Kanten
Spindelgewinde: M 4 LH
Leerlaufdrehzahl: 18500 U/min
Leistung: 750 W
Gewicht: 3,5 kg
Durchmesser Absaugstutzen: 27 mm

	€
1 Tag	35,00
1 Woche	150,00

Verkaufsartikel
Fräseinsatzwerkzeuge auf Anfrage!

M250 Mauernutfräse klein

Eigenschaften: Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz, kraftsparendes Arbeiten durch ziehenden Schnitt von oben nach unten, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung, mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten, besonders staubarmes Arbeiten durch Eintauchfunktion, Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
Einsatz: geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten
Leerlaufdrehzahl: 8200 U/min
Nennaufnahmeleistung: 1400 W
Gewicht: 4,3 kg
Nutbreite: 10/17/23/30 mm
Nuttiefe: 0-30 mm
Scheibendurchmesser: 125 mm

	€
1 Tag	35,00
1 Woche	100,00

Inklusivartikel
2 Stück Diamant-Trennscheiben *

M252 Mauernutfräse GNF 65 A

Eigenschaften: Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz, Schutzhaubenschnellverstellung, Staubabsaugung, ziehender Schnitt für weniger Kraftaufwand, Sanftanlauf, Schnitttiefe stufenlos einstellbar
Einsatz: zum präzisen und schnellen Fräsen von Installationskanälen
Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min
Leistungsaufnahme: 2400 W
Gewicht: 8,4 kg
Nutbreite: 3-40 mm
Nuttiefe: 20-65 mm
Scheibendurchmesser: 230 mm

	€
1 Tag	45,00
1 Woche	150,00

Inklusivartikel
2 Stück Diamant-Trennscheiben *

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. * Der Preis richtet sich nach dem Verschleiß.

M255 Wand- und Deckenschleifer LHS 225 EQ-Plus Planex

Eigenschaften: randnahes Arbeiten durch abnehmbares Bürstensegment, mit wenigen Handgriffen zu verlängern (von 1,10 m auf 1,60 m)
Anschlussdurchmesser: 27/36 mm
Drehzahl: 340-910 U/min
Durchmesser Schleifteller: 215 mm
Leistungsaufnahme: 550 W
Gewicht: 3,8-4,6 kg

	€
1 Tag	45,00
1 Woche	150,00

M260 Rührwerk EHR 20/2.5 S-SET

Eigenschaften: Rahmengriff mit ergonomischen Handgriffen und speziellen Dämpfungselementen zum Schutz vor Beschädigung, stufenlose Drehzahlregelung, staubgeschützter Ein-/Ausschalter, Kabelausführung im geschützten Bereich
Einsatz: für Maler und Stukkateure, zum Mischen von Farben, Lacken, Kleber, Spachtelmassen, Mörtel
Betriebsspannung: 230 V
Lastdrehzahl:
1. Gang: 0-250 U/min
2. Gang: 0-450 U/min

Leerlaufdrehzahl: 400/730 U/min
Leistungsaufnahme: 1300 W
Gewicht: 5,1 kg
Rührmenge bis: 50 kg
Werkzeugaufnahme: M 14 innen
max. Durchmesser Rührer: 140 mm
Lieferumfang: inklusive Mörtelrührer MG 140

	€
1 Tag	25,00
1 Woche	80,00

Verkaufsartikel
Baueimer, Mörtelkübel

487...

M280 Absaugmobil CLEANTEX CTL 26 E

Einsatz: zum Nass- und Trockensaugen, Filterwechsel erforderlich
Anschlusskabel: 7,5 m
Gerätesteckdose max.: 2400 W
Leistungsaufnahme: 350-1200 W
Behälterinhalt: 26 l
Volumenstrom: 3900 l/min
Unterdruck max.: 24000 Pa
Gewicht: 13,9 kg
Zulassung Staubklasse: L

	€
1 Tag	25,00
1 Woche	75,00

Inklusivartikel
1 Filterbeutel

M282 Laser-Entfernungsmessgerät DISTOTM D510

IP 65

Ausführung der Anzeige: LCD, hinterleuchtet
Laserklasse: 2 (635 nm < 1 mW)
Laserfarbe: rot
Messbereich: 0,05-200 m
Ablesung: 1 mm
Messgenauigkeit: +/-1,0 mm
zusätzliche Ausstattung: digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom, hohe Bildauflösung, integrierter Neigungsmesser 360°, schnelles Skizzieren über Bluetooth® Smart mit Gratis-App
Schutzart: IP 65
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AA
Abmessung: 143 x 58 x 29 mm
Gewicht: 0,2 kg

	€
1 Tag	15,00
1 Woche	50,00

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M290 Rotationslaser Topomat

Eigenschaften: Selbstnivellier-Automatik mit einer Genauigkeit von ± 2,6 mm/30 m.
ESP – automatischer Laserstopp bei Stoß und anderen Lageveränderungen!
Schutzart: regendicht nach IP55, Stativanschluss 5/8“
Laserfarbe: rot
Laserklasse: 2
Ausgangsleistung: < 1 mW
Selbstnivellierbereich: ca. ± 4°, entspricht ± 6%
Genauigkeit: ± 2,6 mm/30 m
Nivellierzeit: typisch < 30 Sekunden
Reichweite: 300 m Durchmesser mit Empfänger
Drehzahlen: 600/300/100 Umdrehungen pro Minute
Linien 45°-Spreizung: Scanfunktion mit 15°-,
30°- und Fernsteuerbarer Punkt/Linie:
langsam und schnell links/rechts
Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V Batterien Typ LR20
Betriebsdauer ca. 70 Stunden
Maße: ca. 200 x 200 x 250 mm
Gewicht: 2,3 kg

	€
1 Tag	40,00
1 Woche	150,00

M291 Automatisches Baunivelliergeräte-Set EYLTOOL 20 fach

Vergrößerung x-fach: 20
Inhalt: je ein Stück:
automatisches Baunivelliergerät EYLTOOL Art.: 39600
Leichtmetallstativ Art.: 39700
Teleskop-Nivellierlatte 5 Meter Art.: 39810

	€
1 Tag	30,00
1 Woche	100,00

M292 Elektronische Einmann-Schlauchwasserwaage

Einsatz: Ebenheits- und Gefällevermessungen, Meterrisse, Nivellierung an Wandgegenseiten, zwischen Gräben und Traversen sowie über Hindernisse ohne Sichtverbindung
Ablesung: 1 mm
Anzeige: über LCD, hinterleuchtet und akustisch
Ausführung: das Gerät besteht aus einer Schlauchtrommel, einem hochfesten Geräteschlauch und einem Handgerät, alle Elemente sind in einem doppelwandigen PP-Koffer untergebracht
Ausführung der Anzeige: LCD
Gewicht: 5,5 kg
Messbereich: Reichweite Radius 24 m
Messgenauigkeit: +/- 2,0 mm bei max. Messpunktdistanz von R 24 m
Stromversorgung: 1 x Batterie 1,5 V, AA (Handgerät)
Länge: 450 mm
Breite: 420 mm
Höhe: 150 mm

	€
1 Tag	25,00
1 Woche	100,00

M293 Kleines Klappfahrgerüst

Eigenschaften: Bereits im Grundmodul inklusive Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet, minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung, schneller Auf- und Abbau,
Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004,
Fahrrollen sind nicht spindelbar (höhenverstellbar), optional zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit spindelbaren Fahrrollen erhältlich,
eine Ballastierung beim Einsatz im Innen- oder Außenbereich ist nicht notwendig
Ausführung: Klappgerüst
Gerüstgröße: 0,75 m x 1,80 m
Arbeitshöhe: 2,95 m
Gerüsthöhe: 1,65 m
Höhe der Plattform: 0,95 m
Maße zusammengeklappt: 1,50 m x 0,75 m x 0,25 m
Tragfähigkeit: 270 kg
Gewicht: 39 kg

	€
1 Tag	10,00
1 Woche	40,00

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M294-M298 Profi-Fahrgerüst

Eigenschaften: erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 8,60 m, Plattform mit Durchstiegsklappe, Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, Plattformgröße 0,75 m x 1,80 m (auf Anfrage: 0,75 x 2,50 m/0,75 x 3,00 m), ab Arbeitshöhe 5,80 m mit Fahrbalken, ab 9,75 m mit Auslegern, spindelbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Balastierung gemäß Verwendungsanleitung
Ausführung: Fahrgerüst
Gerüstgröße: 0,75 m x 1,80 m
Tragfähigkeit: 270 kg

Mietartikel-nummer	Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Plattformhöhe m	Gewicht kg
M294	4,50	3,50	2,50	87,9
M295	5,80	4,80	3,80	149,7
M296	6,65	5,65	4,65	160,7
M297	7,75	6,75	5,75	194,3
M298	8,60	7,60	6,60	205,3

	M294 €	M295 €	M296 €	M297 €	M298 €
1 Tag	20,00	25,00	35,00	45,00	55,00
1 Woche	75,00	100,00	125,00	170,00	210,00

M299 Treppenkarre 3-Stern

Einsatz: ideal auf Treppen
Eigenschaften: stabile Schweißkonstruktion, dauerhaft kratzfest durch Kugelstrahl- und Pulverbeschichtung, Kunststofffelgen, Naben mit Rollenlagerung, Bügelgriff und 2 Handgriffe, Schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar, zerlegte Anlieferung
Ausführung: 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummirädern
Höhe: 1300 mm
Werkstoff: Stahl
Farbe: RAL 5007 brilliantblau
Bereifung: Gummi
Schaufelmaß B x T: 320 mm x 250 mm
Radmaß Ø x B: 160 mm x 40 mm
Tragfähigkeit: 200 kg
Gewicht: 18 kg

	€
1 Tag	8,00
1 Woche	30,00

WERKZEUG-EYLERT GmbH & Co.KG

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M310 Elektro-Gewindeschneidkluppe King 2“

Eigenschaften: robustes und wartungsfreies Getriebe, schlanke Form, Rechts-/Linkslauf, thermischer Überlastungsschutz, Gegenhalter mit selbstverstärkender Spannwirkung durch schräg gestellte Spannspindel, automatische Kohlebürstenverstellung bei Drehrichtungswahl
Leistungsaufnahme: 1200 W
Gewicht: 5,7 kg
Rohrgewinde: R 1/2“-2“

	€
1 Tag	15,00
1 Woche	50,00

Verkaufsartikel
Gewindeschneidöl

86373...

M312 Gewindeschneidmaschine Robot 4 K

Eigenschaften: automatische Schmierkühlung, Automatik-Schneidkopf, Rechts-/Linkslauf, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus
Einsatz: schnelles Gewindeschneiden, Abschneiden und Entgraten
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 2100 W
Gewicht: 120 kg
Rohrgewinde: G 1/2“-4“

Untergestell im Lieferumfang enthalten!

	€
1 Tag	130,00
1 Woche	400,00

Verkaufsartikel
Gewindeschneidöl

86373...

M320 Hand-Druckprüfpumpe Control

Eigenschaften: korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlbehälter, verwindungssteifer Druckkolben, Doppelventilsystem, Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage, Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser, Öl oder Glycol, für Flüssigkeiten mit pH-Wert 7-12 und einer Temperatur -30° bis 60° C
Einsatz: für exakte Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen in der Sanitär-, Heizungs- und Sprinklerinstallation, bei Pressluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau
Druckbereich: 60 bar
Füllmenge: 12 l
Lieferumfang: inklusive Manometer bis 60 bar, 1,5 m Hochdruckschlauch mit 1/2“ Anschluss

	€
1 Tag	15,00
1 Woche	50,00

M342 Einfriergerät Elektro-Freeze 2

Eigenschaften: geschlossener Kältemittelkreislauf mit FCKW-freiem Kältemittel, keine Einstellarbeiten, einfache werkzeuglose Montage, besonders schmaler Einfrierkopf (50 mm breit), keine Entleerung der Leitung nötig
Betriebsspannung: 230 V
Rohrdurchmesser: von 1/8“-2“, 10-60 mm
Leistungsaufnahme: 430 W
Gewicht: 23 kg

kurze Einfrierzeit

	€
1 Tag	55,00
1 Woche	175,00

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M410 Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS

Eigenschaften: Winkeleinstellung mit Rastpunkten und Hinterschnitt (-2° bzw. 47°), Führungskeil für einfaches Ansetzen in einer bestehenden Fuge, bündiges verschiebbares Sichtfenster, Splitterschutz, werkzeuglose Spieleinstellung, Schnell-Bremse
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung: 27/36 mm
Leerlaufdrehzahl: 2000-5200 U/min
Leistungsaufnahme: 1200 W
Gewicht: 4,5 kg
Neigung des Sägeblattes: von -1° bis +47°
Sägeblattdurchmesser: 160 mm
Schnitthöhe:
bei 45°: 0-43 mm
bei 90°: 0-55 mm

	€
1 Tag	35,00
1 Woche	125,00

Inklusivartikel
Wechselzahnsägeblatt für Holz

weitere Sägeblätter im Katalogkapitel 5

M415 Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS

Eigenschaften: federnd gelagerter Spaltkeil, FastFix für schnellen Sägeblattwechsel, aufsteckbarer Splitterschutz, Schnell-Bremse, werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene
Einsatz: präzise Tauchschnitte bis 75 mm Materialstärke, zum Ablängen von Haustüren (Führungsschiene mit Tauchsäge), Zusägen und Bearbeiten von Wintergärten-Profilen, Kabelkanäle ablängen,
Bearbeiten von Sandwichplatten im Hallenbau
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung: 27/36 mm
Leerlaufdrehzahl: 1350-3550 U/min
Gewicht: 6,2 kg
Neigung des Sägeblattes: 0° bis 47°
Nennleistung: 1600 W
Sägeblattdurchmesser: 210 mm
Schnitttiefe:
bei 45°: 0-55 mm
bei 90°: 0-75 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm

	€
1 Tag	45,00
1 Woche	150,00

Inklusivartikel
Wechselzahnsägeblatt für Holz

weitere Sägeblätter im Katalogkapitel 5

M420 Pendelstichsäge PS 300 EQ-Plus

Eigenschaften: präzise winkelgerechte Schnitte durch dreifache Sägeblattführung, Tischneigung 0°-45°, Splitterschutz, FastFix-Schnellwechselsystem, MMC-Elektronik, Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
Einsatz: Schnitte von unten, Einpassarbeiten bei Möbeln/Küchen, Kreise und Rundungen sägen, Ausklinken von Abschlussleisten, Ablängen von Werkstücken
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung: 27 mm
Gewicht: 2,4 kg
Nennleistung: 720 W
Schnitttiefe:
bei Holz: 120 mm
bei Aluminium: 20 mm
bei Stahl: 10 mm
Hubzahl: 1000-2900 1/min

	€
1 Tag	25,00
1 Woche	75,00

Verkaufsartikel
Stichsägeblätter

58490...

M430 Getriebe-Exzenterschleifer Rotex RO 150

Eigenschaften: Konstantelektronik, werkzeugloser Schleiftellerwechsel, randnahes Schleifen durch Protector, starker Abtrag durch Rotex Kurvenbahn, hochwertige riefenfreie Oberfläche durch Exzenterbewegung
Einsatz: Abschleifen alter Farben und Lacke, Bearbeiten von Holzwerkstoffen, Mineralstoffe schleifen und polieren, Vor- und Grobschleifen von Spachtel, hologrammfreies Polieren
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung: 27 mm
Drehzahl Exzenterbewegung: 3300-6800 1/min
Durchmesser Schleifteller: 150 mm
Leistungsaufnahme: 720 W
Gewicht: 2,3 kg
Schleifhub: 5 mm

	€
1 Tag	25,00
1 Woche	80,00

Verkaufsartikel
Schleifscheiben 150 mm

5268...

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M432 Exzenterschleifer ETS 125

Eigenschaften: Konstantelektronik, Tellerbremse, hervorragende Oberflächenqualität, Eigen- und Fremdabsaugung möglich, Drehzahlvorwahl
Einsatz: handlich, ideal bei senkrechten Flächen und Arbeiten über Kopf, zum Anschleifen von Übergängen an Reparaturstellen, Finish oder Vorschliff kleiner Flächen
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung: 27 mm
Drehzahl Exzenterbewegung: 6000-14000 1/min
Durchmesser Schleifteller: 125 mm
Leistungsaufnahme: 200 W
Gewicht: 1,1 kg
Schleifhub: 2 mm

	€
1 Tag	20,00
1 Woche	70,00

Verkaufsartikel

Schleifscheiben 125 mm

5268...

M440 Hobel HL 850 EB-Plus

Eigenschaften: glattes Hobelbild durch Spiralmesser, frei wählbare Absaugung (links oder rechts), schneller Messerwechsel, randnah hobeln, unbegrenzt tief falzen durch einseitige Lagerung des Hobelkopfes
Einsatz: zum Strukturieren von Oberflächen, Erstellen von Fensterfalzen,
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung: 36 mm
Drehzahl der Hobelwelle: 11000 U/min
Hobelbreite: 82 mm
Leistungsaufnahme: 850 W
Gewicht: 3,9 kg
Hobeltiefe einstellbar: 0-3,5 mm

	€
1 Tag	30,00
1 Woche	100,00

M465 Akku-Multimaster

Eigenschaften: Motor mit identischer Leistung wie Netz-Ausführung, elektronische Drehzahlregelung, 8-Stern-Werkzeugaufnahme, Softgrip, Ladezustandsanzeige an jedem Akku, werkzeugloses Schnellwechselsystem
Einsatz: universelles Gerät für Ausbau und Renovierung
Akkukapazität: 3 Ah
Betriebsspannung: 14,4 V
Gewicht: 5,932 kg
Schwingungen: 11000-18000 U/min

	€
1 Tag	20,00
1 Woche	80,00

Verkaufsartikel

Einsatzwerkzeuge auf Anfrage!

Katalogkapitel 6

FESTOOL

WERKZEUG-EYLERT GmbH & Co.KG

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

M470 Kapp- und Zugsäge KS 120 EB

Eigenschaften: präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung, FastFix-Sägeblattwechsel, fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser, Schnellbremse, Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
Einsatz: zum Einpassen von Sockel- und Deckenleisten bis 120 mm Höhe, Ablängen von Brettern und Panellen bis 305 x 88 mm, Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in „original Wandlage“, Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke
Länge x Breite x Höhe: 713 mm x 500 mm x 470 mm
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung: 27/36 mm
Lastdrehzahl: 1400-3400 U/min
Gewicht: 21,5 kg
Nennleistung: 1600 W
Sägeblattdurchmesser: 260 mm
Schnitttiefe:
bei 45°/90°: 215 mm x 88 mm
bei 90°/90°: 305 mm x 88 mm
bei 45°/90° links: 196 mm x 88 mm
bei 60°/90° rechts: 152 mm x 88 mm
bei 45°/45° links: 215 mm x 55 mm
bei 45°/45° rechts: 215 mm x 35 mm
Neigungswinkel: 47°/47°
Gehrungswinkel: 50°/60°

Einfache Winkeleinstellung

Super Schnittergebnis

Flexibel einsetzbar

Doppellinienlaser

	€
1 Tag	45,00
1 Woche	175,00

Inklusivartikel
Sägeblatt für Holz

weitere Sägeblätter im Katalogkapitel 5

M480 Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

Eigenschaften: einsetzbar an schwer zugängigen Stellen durch geringe Kopf- und Bauhöhe, Elektronikschalter, Rechts-/Linkslauf (auch zum Schrauben), robustes Kegelradgetriebe, geringe Getriebekopfhöhe (74 mm)
Ausführung des Bohrfutters: Zahnkranz
Betriebsspannung: 230 V
Bohrdurchmesser:
Stahl: 10 mm
Alu: 12 mm
Holz: 22 mm
Eckmaß: 23 mm
Einspannbereich: 1-10 mm
Lastdrehzahl: 750 U/min
Leerlaufdrehzahl: 0-1100 U/min
Leistungsaufnahme: 400 W
Gewicht: 1,6 kg
max. Drehmoment: 5,5 Nm
Nenndrehmoment: 2,2 Nm

	€
1 Tag	10,00
1 Woche	40,00

Verkaufsartikel
Bohrer

Artikelgruppe 1.1 und 4.7

M495 Schwertsäge SSP 200 EB

Eigenschaften: integrierte Führungsnut im Aluminium-Druckgusstisch, werkzeugloser Kettenwechsel, drehbarer Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers, ziehender Schnitt
Einsatz: Zuschnitt druckfester Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, PUR, Polystyrol, Kapp-, Gehrungs-, Längs- und Schifterschnitte in Holz
Betriebsspannung: 230 V
Gehrungsschnitte: 0°-60°
Lastdrehzahl: 4600 U/min
Leistungsaufnahme: 1600 W
Gewicht: 6,5 kg
Schnitttiefe: 200 mm

inkl. Führungsschiene 1400 mm

	€
1 Tag	40,00
1 Woche	160,00

Achtung! Bei Rückgabe stark verschmutzter Mietartikel behalten wir uns die Erhebung einer Reinigungsgebühr vor.
Es gelten unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Sonderanfertigungen

Anfertigung von Hartmetall- und Wendeplattenwerkzeugen

- Wendeplattensonderwerkzeuge
- Hartmetallwerkzeuge
- VHM-Sonderwerkzeuge
- kundenspezifische Lösungen
- kurze Reaktionszeiten im Havariefall
- schnelle und flexible Reaktion auf Werkzeugänderungen
- Optimierung von Standardwerkzeugen

Schleifen von HSS- und Hartmetallwerkzeugen

- Fräser aller Art
- Bohrer und Stufenbohrer (auch Sonderanschliffe)
- Tieflochbohrer, Gewindebohrer
- Flach- und Rundräumwerkzeuge
- Stufen- und Stufenformwerkzeuge
- Reibahlen, Senker

unser Service für Ihr Unternehmen:

- Beschichtung Ihrer Werkzeuge mit allen gängigen Beschichtungen deutscher Hersteller (u.a. Oerlikon Balzers, H.O.T., IonBond, CemeCon...)
- Laser-Beschriftungen aller Art

Eylflexibel:

- → Hol- und Bringservice
- → Beratung vor Ort
- → kurze Lieferzeit

Eva Roscher
Beratung / Verkauf
Zerspanung / Spannen

Eylruf: 0371 / 52 67-**72**
Eylfax: 0371 / 52 67-**44**
Eylmail: eva.roscher@werkzeug-eylert.de
Eylnet: www.eylshop.de

NEU

Eylbox-Service

Merkblatt für den Transport und die Lagerung von VHM-Werkzeugen

1.) Aufbewahrung immer in Plastikhüllen
Warum? > weil die Werkzeuge sonst mit der Schneide aneinander schlagen und sich Mikrorisse im Hartmetall bilden.
Diese Risse gehen tiefer in das Hartmetall, als der Verschleiß der beim Nachschärfen entfernt wird.
Die Folge ist, dass der Fräser rascher ausbröckelt und schneller an Standzeit verliert.

2.) Transport immer in den Eylboxen
Warum ? > durch die Schaumstoffeinlagen wird garantiert, dass die Werkzeuge unbeschädigt zum Nachschärfen gelangen und wieder an Sie zurück.
Zusätzlich zu den Plastikhüllen ein doppelter Schutz vor Mikrorissen !

3.) Werkzeuge rechtzeitig zum Nachschärfen geben
Warum? > Wenn das Werkzeug stumpf ist und weiter verwendet wird, ist der Druck an der Schneide zu hoch und führt zu Ausbrüchen
und somit wieder zu Mikrorissen. Außerdem muss beim Nachschärfen unnötig viel Verschleiß entfernt werden.

Werkzeugkultur

Eylbox - Nachschleif - Service

1. Sie können das Werkzeug-Eylert-Nachschleif-Formular für einen Nachschärf-Auftrag verwenden. Es ist auch möglich, ein eigenes Auftragsformular zu verwenden
   Wichtig beim Ausfüllen des Nachschleif-Formulars:
   - unter „Bemerkungen" bitte die kundenspezifischen Wünsche des Schleifauftrages vermerken, z. B. „nur Stirn schleifen" oder „auf Ø schleifen"
   - Beschichtung ja/nein ankreuzen bzw. unter Bemerkungen die Beschichtungsart angeben
   - bei Bedarf die Eylbox-Anforderung ankreuzen
2. Melden des Auftrages an die im Auftrag genannte Faxnummer
3. Auftrag und Werkzeuge fachgerecht verpackt in Eylbox legen, bei zeichnungsgebundenen Werkzeugen bitte Fertigungszeichnungen beilegen
   Die Eylbox bitte unbedingt mit zwei Kabelbindern fest verschließen (siehe Abbildung)
4. Kostenlose Abholung innerhalb 48 Stunden durch Werkzeug-Eylert, bzw. Paketdienst, individuelle Abhol- und Lieferzeiten können vereinbart werden
5. Regeldurchlaufzeit beträgt ca. 14 Tage, bei Schnelllieferung bitte Rücksprache mit Werkzeug-Eylert, Telefon 0371/5267-0
6. Rücklieferung je nach Vereinbarung durch Werkzeug-Eylert oder Paketdienst
7. Leihgebühr für die Eylbox EUR 20,00 inklusive vier Schaumstoffeinlagen, diese Leihgebühr wird Ihnen bei Rückgabe der kompletten Eylbox wiedererstattet

Eylcar.de
FUNKTIONS-TUNING

Wir haben auch für Sie das richtige System

Jens Schreiber
Beratung / Verkauf

Eylcar.de
FUNKTIONS TUNING

Das-Technikzentrum®

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Fa. Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG

Stand März 2014

§ 1 Allgemeines

1.
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen und zwar auch für solche aus künftigen Geschäftsabschlüssen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. Vertragsabschlüsse erfolgen im Rahmen und für Rechnung der Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG und ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gegenbestätigungen des Bestellers und der Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. seine Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Besteller und uns zwecks Ausführung der Bestellung getroffen werden, sind schriftlich nieder zu legen.
2.
Soweit im Folgenden von „Unternehmern" gesprochen wird, sind darunter Unternehmer im Sinne von § 14 BGB sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (§ 310 I Satz 1 BGB) zu verstehen. Soweit im Folgenden von „Verbrauchern" gesprochen wird, sind darunter solche im Sinne von § 13 BGB zu verstehen.
3.
Kundendaten der Besteller werden von uns gespeichert und zum Zwecke der Bestellabwicklung und Betreuung weiterverarbeitet. Vorstehendes gilt als Benachrichtigung gemäß § 33 BDSG.

§ 2 Angebote und Vertragsschluss

1.
Unsere Angebote in „Der EYLERT" Katalog sowie in sonstigen Werbesendungen und Angeboten, auch auf Datenträgern sind in jeder Hinsicht freibleibend und unverbindlich. Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko. Wir behalten uns vor, Angaben über Gewicht, Maße, Farbe, Größe, Leistungsvermögen, Preis, Konstruktion und dergleichen nach beliebigem Ermessen zu ändern. Die Angaben über Gewicht, Maße, Farbe, Größe, Leistungsvermögen, Preis, Konstruktion und der gleichen sind unverbindlich und werden nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
2.
Die Bestellung des Bestellers ist für diesen ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Jede Bestellung bedarf, um für uns verbindlich zu sein, der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung. Dies kann durch Zeichnung eines Kaufvertrages, durch Zusendung unserer Auftragsbestätigung oder durch Übersendung der durch den Besteller bestellten Ware innerhalb von 2 Wochen geschehen. Anderenfalls gilt das Angebot des Bestellers als abgelehnt. Bei Übersendung der bestellten Ware nach Ablauf von 2 Wochen ab dem Bestelldatum ist hierin ein neues Angebot durch uns zu sehen. Der Besteller kann dieses Angebot innerhalb von 2 Wochen durch Rücksendung der Ware ablehnen, ansonsten gilt das Angebot als angenommen.

§ 3 Preise

1.
Es gilt der jeweils zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung aktuell benannte Verkaufspreis in € zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, ausschließlich Kosten für Verpackung, Versand, Transport sowie Versicherung. Diese Kosten werden gesondert berechnet. Bei Abnahme unter einer Verpackungseinheit verrechnen wir einen Zuschlag von 10 % zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer auf den Netto-Bestellwert für den entstandenen Mehraufwand. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers und nur auf Kosten des Bestellers abgeschlossen. Bei Kleinaufträgen unter 80,00 € netto Warenwert wird ein Kosteneigenteil von 6,50 € netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer für Porto und Verpackung berechnet. Bei Lieferungen ins Ausland werden die uns entstehenden Versandkosten unabhängig vom Bestellwert in vollem Umfang dem Besteller belastet.
2.
Die Zahlung des Kaufpreises hat auf das Konto bei der Deutschen Bank AG, IBAN DE40 8707 0000 0381 0801 00 / BIC DEUTDE8CXXX, auf das Konto bei der Commerzbank AG, Chemnitz, IBAN DE12 8704 0000 0100 2872 00 / BIC COBADEFFXXX, oder auf das Konto bei der Sparkasse Chemnitz, IBAN DE35 8705 0000 3140 0078 40 / BIC CHEKDE81XXX, zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. Schecks und Zahlungsanweisungen werden nur erfüllungshalber angenommen. Die Zahlung gilt erst mit Gutschrift auf unserem Konto als erfolgt. Wechsel nehmen wir nicht in Zahlung. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungszugang fällig. Der Käufer kommt nach Ablauf des auf der Rechnung angegebenen Zahlungsziels in Verzug. Sofern sie mit uns ein SEPA-Firmenlastschriftmandat oder SEPA-Basislastschriftmandat vereinbart haben, werden wir 4 Tage nach Anlieferung den Rechnungsbetrag einziehen. Die Mandatsreferenz entspricht der Kundennummer. Eine Änderung der Fälligkeit wird hierdurch nicht begründet. Gegenüber Unternehmern, werden Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Daneben können wir nach Verzugseintritt für jede Zahlungserinnerung oder 1. Mahnung jeweils 5,00 €, ab der 2. Mahnung 10,00 € berechnen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
3.
Die Aufrechnung kann nur mit rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder von uns anerkannten Forderungen erfolgen.
4.
Bei Zahlungsverzug behalten wir uns, für künftige Bestellungen, die Zahlung gegen Vorauskasse oder Nachnahme vor.
5.
Rücksendungen bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Wir behalten uns vor, bei Rücknahme mangelfreier Lagerware die Transportspesen in Rechnung zu stellen. Sofern rein aus Kulanzgründen eine Rücknahme von Lagerware erfolgt, gilt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% des Kaufpreises brutto, jedoch mindestens 10 € als vereinbart. Sondertartikel sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

1.
Lieferfristen und -termine sind ausschließlich unverbindliche Angaben, außer es wurde ausdrücklich schriftlich ein Fixgeschäft vereinbart. Die Einhaltung von Lieferfristen steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, wenn wir den Abschluss eines entsprechenden Deckungsgeschäfts mit unseren Lieferanten nachweisen und des Weiteren nachweisen, dass diese einen mit uns vereinbarten Liefertermin nicht eingehalten haben.
2.
Artikel mit dem Katalog-Zeichen „Ab Werk" werden ab Hersteller geliefert. Es gelten ergänzend die Lieferbedingungen des Herstellers.
3.
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder eine zufällige Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Verzug geraten ist.
4.
Ausschließlich wird die bestellte Ware auf Verlangen des Bestellers an die von diesem gewünschte Lieferadresse versandt (Versendungskauf § 447 BGB). Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware an die den Transport durchführende Person übergeben worden ist. Dies gilt auch bei Versendung von einem Lager und im Fall eines Streckengeschäftes bei Versendung ab Lager unseres Vorlieferanten, sobald die Sache dem Spediteur oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert wurde. Verzögert sich der Versand infolge vom Kunden zu vertretender Umstände, geht die Gefahr mit Herstellung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
5.
Teillieferungen sind zulässig.
6.
Betriebsstörungen, sei es in unserem Betrieb als auch in dem eines Zulieferers, hierzu gehören unter anderem Streik, Aussperrung, Transportstörung, Transportmittelmangel sowie sonstige Fälle Höherer Gewalt, berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses. § 313 BGB bleibt hiervon unberührt.

§ 5 Rechte des Bestellers wegen Mängel

1.
Gegenstand der Lieferung sind grundsätzlich Waren mittlerer Art und Güte. Von uns veröffentlichte Angaben und Beschreibungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich für deren Einhaltung eine Gewähr übernommen haben.
2.
Die Nachfolgenden Bestimmungen über die Mängelgewährleistungen gelten nur für neu hergestellte Sachen. Gebrauchte Waren werden verkauft, wie sie liegen und stehen.
3.
Die Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts setzen voraus, dass diese ihre nach § 377 HGB geschulden Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß und unverzüglich nachgekommen sind.
4.
Nicht-kaufmännische Besteller müssen die gelieferte Ware sobald als möglich nach ihrem Eintreffen auf Sachmängel, Falschlieferung und Mengenfehler untersuchen. Nicht-kaufmännische Kunden müssen offensichtliche Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenfehler innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen der Ware in Textform uns gegenüber rügen. Für die Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung an die Werkzeug- Eylert GmbH & Co. KG, F.-O.-Schimmelstraße 3, 09120 Chemnitz.
5.
Ist die bestellte Ware mangelhaft, so steht das Wahlrecht, ob wir den Mangel beseitigen oder die Lieferung einer mangelfreien Sache vornehmen, uns zu. Der Besteller hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu belassen. Notwendigen Aufwand der Mängelbeseitigung tragen wir, soweit dieser nicht durch die Verbringung der Kaufsache an einen anderen als den Erfüllungsort erhöht worden ist. Erst wenn die Nacherfüllung durch uns zweimal fehlgeschlagen oder von uns unberechtigter Weise verweigert bzw. eine Nacherfüllungsfrist nicht eingehalten worden ist, stehen dem Besteller die weiteren gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Unsere Schadenersatzpflicht ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

§ 6 Haftung

1.
Für Schäden an Leben, Körper, Gesundheit und Sachen haften wir nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Für nicht von Satz 1 erfasste Schäden sowie Schäden die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
2.
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für die deliktischen Ansprüche - soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben - oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung wegen Verzugs.
3.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Verschuldensunabhängige Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen bleibt in jedem Fall unberührt.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

1.
Die bestellte, von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem Liefervertrag, gegenüber Unternehmern auch bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus der mit dem Besteller bestehenden Geschäftsverbindung und zwar einschließlich angefallenen Kosten und Zinsen unser Eigentum.
2.
Zur Weiterveräußerung ist der Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang und vorbehaltlich unseres Widerrufs hierzu berechtigt. Die bestellte Ware darf weder verpfändet noch zur Sicherung Dritten übereignet werden. Der Besteller tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung hiermit im Voraus ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Wir sind berechtigt, den uns durch den Besteller zu benennenden Dritten von dem Übergang der Forderung zu benachrichtigen und die abgetretene Forderung im eigenen Namen geltend zu machen.
3.
Sobald und soweit der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 % übersteigt, sind wir auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
4.
Der Besteller ist, solange die Ware in unserem Eigentum steht, verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Besteller dies auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Er hat sie insbesondere zum Neuwert gegen Gefahren durch Beschädigung oder Zerstörung in Folge von Feuer, Wasser und Diebstahl zu versichern.

§ 8 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

1.
Die Firma Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit unter Wahrung einer angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens zwei Wochen und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die Ankündigung erfolgt durch Veröffentlichung der geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Angabe des Zeitpunkts des Inkrafttretens im Internet auf der Website von Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG (www.werkzeug-eylert.de).
2.
Widerspricht der Kunde nicht innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung, so gelten die abgeänderten Geschäftsbedingungen als angenommen. In der Ankündigung der Änderung wird gesondert auf die Bedeutung der Zweiwochenfrist hingewiesen.
3.
Bei einem fristgemäßen Widerspruch des Kunden gegen die geänderten Geschäftsbedingungen ist die Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG, unter Wahrung der berechtigten Interessen des Kunden, befugt, den mit dem Kunden bestehenden Vertrag zu dem Zeitpunkt zu kündigen, zu dem die Änderung in Kraft tritt. Entsprechende Inhalte des Kunden werden sodann in der Datenbank gelöscht. Der Kunde kann hieraus keine Ansprüche gegen die Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG geltend machen.

§ 9 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand und Schlussbestimmung

1.
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
2.
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten im Sinne des Handelsrechts, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist unser Geschäftssitz in Chemnitz.
3.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Vertrags insgesamt hiervon nicht berührt.

§ 10 Besondere, ausschließliche Rechte der Verbraucher

Soweit der Vertrag unter Geltung des Fernabsatzgesetzes zustande kommt, gelten nachfolgende besondere Rechte. Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden. Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können. Dies betrifft insbesondere Vertragsabschlüsse per Brief, Fax, Telefon oder E-Mail.

Widerrufsbelehrung

1. Widerrufsrecht
Der Besteller kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn ihm die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen.
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, regelmäßig mit dem Erhalt des Lieferscheins, auf dem diese Belehrung umseitig aufgedruckt ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) kann der Verbraucher die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform also z. B. per Brief, Fax oder E-Mail erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Rücknahmeverlangens.
Der Widerruf ist zu richten an:

Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG
F.-O.-Schimmelstraße 3, 09120 Chemnitz
Telefax: (03 71) 52 67 - 44
E-Mail-Adresse: info@werkzeug-eylert.de

2. Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Verbraucher uns die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss dieser uns insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung, wie sie dem Verbraucher etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre, zurückzuführen ist. Im Übrigen kann der Verbraucher die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Der Verbraucher hat die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferten Ware der bestellten entspricht und der Preis der zurückgesendeten Sache einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn der Verbraucher bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilleistung erbracht hat. Andernfalls ist die Rücksendung für den Verbraucher kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen muss der Verbraucher innerhalb von 30 Tagen nach Absendung seiner Widerrufserklärung erfüllen.

Ende der Widerrufsbelehrung

3.
Für Verbraucher gilt § 1 Ziff. 1 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen mit der Maßgabe, dass formlose Individualabreden möglich sind. Für Verbraucher gilt § 3 Ziff. 1 Satz 3 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen mit der Maßgabe, dass Änderungen oder Abweichungen für den Verbraucher zumutbar sind (§ 308 Ziff. 4 BGB). Für Verbraucher gilt § 3 Ziff. 2 Satz 1, 4 und Satz 5 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht anwendbar. Für Verbraucher gilt § 4 Ziff. 3 Satz 1 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen mit der Maßgabe, dass der Gefahrübergang erst dann stattfindet, wenn der Verbraucher die Sache erhalten hat (§ 474 II BGB). Für Verbraucher gilt § 4 Ziff. 2 Satz 8 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen mit der Maßgabe, dass Verzugszinsen lediglich in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben werden. Für Verbraucher gelten anstelle § 5 Ziff. 4 Satz 2 und 3 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzlichen Regelungen wiederum in der Form, dass der Gefahrübergang erst dann stattfindet, wenn der Verbraucher die Sache erhalten hat. Für Verbraucher gelten anstelle § 6 Ziff. 2 und 3 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzlichen Regelungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt somit vierundzwanzig Monate, gerechnet ab Lieferung. Bei gebrauchten Waren beträgt die Mangelhaftung ein Jahr. Für Verbraucher gelten anstelle § 6 Ziff. 5 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzlichen Regelungen. Für Verbraucher gelten anstelle § 7 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzlichen Regelungen. Für Verbraucher gilt § 8 Ziff. 1 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen mit der Maßgabe, dass lediglich der einfache Eigentumsvorbehalt angewendet wird. Ziff. 2, 3 und 4 sind auf den Verbraucher nicht anzuwenden. Für Verbraucher ist das UN-Kaufrecht nach § 10 Ziff. 1 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht anwendbar. Ferner finden Ziff. 2 und 3 auf Verbraucher keine Anwendung.

Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG
F.-O.-Schimmel-Straße 3
09120 Chemnitz

Amtsgericht Chemnitz HRA 453
Umsatzsteuer ID-Nummer: DE 175068808

Persönlich haftender Gesellschafter:
Werkzeug-Eylert Beteiligungs GmbH
F.-O.-Schimmel-Straße 3
09120 Chemnitz

Geschäftsführer: Hannes Eylert
Registergericht: Chemnitz
Registernummer: HRB 12688

MOBILTEC GmbH

KÄRCHER CENTER

Der mobile Technikservice!

Mietgeräte

unbeheizter + beheizter Hochdruckreiniger Trockeneisreinigungsgerät • Teppichwaschsauger • Dampfreiniger Steam Box Industrial • Naß-Trockensauger • Mobilsog • Schrubb- und Poliermaschine • Scheuersaugmaschine • Handkehrmaschine Kehrsaugmaschine • Walzenschleifmaschine • Einscheibenschleifmaschine • Randschleifmaschine • Tauchpumpe • Luftentfeuchter Elektrowarmluftheizer • Gasheizgerät

Ruf: 0371/ 520 62-0 **Fax: 0371/ 520 62-2** **Net: www.mobiltec.net**

F.-O.-Schimmel-Str. 12 - 09120 Chemnitz **Mail: info@mobiltec.net**

Eylkontakt:

Eylfax: 0371/5267-44,-40

Eylmail: info@werkzeug-eylert.de

Eylnet: www.eylshop.de
www.werkzeug-eylert.de

Eylzeit:

Montag - Freitag	7 - 18 Uhr
Samstag	8 - 12 Uhr

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Straße 3
09120 Chemnitz

Über 80 kostenfreie Parkplätze

Leiterin Export

Olga Dorzweiler **Eylruf:** 0371 / 5267-**47**

Beratung / Verkauf / Chemie

Christiane Winkler **Eylruf:** 0371 / 5267-**42**

Beratung / Verkauf / Messtechnik

Claudia Herzog **Eylruf:** 0371 / 5267-**37**

Beratung / Verkauf / Betriebseinrichtung

Sören Mette **Eylruf:** 0371 / 5267-**38**

Leiterin Laden

Nicole Weisflog **Eylruf:** 0371 / 5267-**78**

Beratung / Verkauf / Eylfinanzierung

Nadja Uhlig **Eylruf:** 0371 / 5267-**29**

Beratung / Verkauf

Romy Geyer **Eylruf:** 0371 / 5267-**17**

Beratung / Verkauf / Maschinen

Uwe Bock **Eylruf:** 0371 / 5267-**31**

Beratung / Verkauf / Drucklufttechnik

Alexander Fröhlich **Eylruf:** 0371 / 5267-**16**

Eylcar

Jens Schreiber **Eylruf:** 0371 / 5267-**35**

Zerspanung / Spannen

Eylruf: 0371 / 5267-**72**

Vermietung / Reparatur

Eylruf: 0371 / 5267-**55,-54,-31**